PT 2500 R1 hidrolavadora

Ficha Técnica
Edição 00 - 08/05/015
PT 2500 R1 hidrolavadora profissional IBIRÁ

PT 2500 R1 hidrolavadora profissional IBIRÁ

Mangueira de PVC

Descrição dos produtos	**PT 2500 R1 hidrolavadora profissional IBIRÁ** é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliester e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).
Campos de Aplicação	**PT 2500 R1 hidrolavadora profissional IBIRÁ** é indicada para uso doméstico em hidro-lavadoras. Resistente à alta pressão, abrasão, além de ótima flexibilidade.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO – Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	2500 psi
Pressão de Ruptura	7500 psi
Temperatura de Trabalho	+5°C a +55°C

PT 2500 R1 hidrolavadora

Aparência	Mangueira Trançada estriada preta.
Embalagem	Rolos de 50m e 100m.
Condições de Armazenamento / validade	60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/4”	6,40 ± 0,40	3,50 ± 0,40	13,40 ± 1,20
3/8”	10,00 ± 0,40	3,60 ± 0,40	17,20 ± 1,20
1/2”	13,00 ± 0,40	4,50 ± 0,40	22,00 ± 1,20