

Ficha Técnica
Edição 00 - 08/05/015
Mangueira para gás (GLP) IBIRÁ

Mangueira para gás (GLP) IBIRÁ Mangueira de PVC

Descrição dos produtos Mangueira para gás (GLP) IBIRÁ é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).

Campos de Aplicação Mangueira para gás (GLP) IBIRÁ exclusiva para instalação doméstica de gás liquefeito de petróleo – GLP.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

Portaria INMETRO número 659/2012 – Aperfeiçoamento dos requisitos de Avaliação da Conformidade para Mangueiras de PVC Plastificado para Instalação Doméstica de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Portaria INMETRO número 660/2012 – Regulamento Técnico da Qualidade para Mangueiras de PVC Plastificado para Instalação Doméstica de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Portaria INMETRO número 221/2015 – Ajustes no Regulamento Técnico da Qualidade para Mangueiras de PVC Plastificado para Instalação Doméstica de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), aprovado pela Portaria Inmetro nº 660/2012 .

NBR 8613/1999 – Mangueira de PVC plastificado para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Característica Física

Dureza Shore A 70 ± 5

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho 2,8 kPa
Temperatura de Trabalho +5°C a +55°C



Mangueira para gás (GLP)

Aparência Mangueira Trançada amarela com tarja amarela.

Embalagem Comprimento: 0,80m à 1,25m.

Condições de Armazenamento / validade 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)
10,0 ± 0,30	3,90 à 4,90

2



Mangueira para gás (GLP) IBIRÁ