

Ficha Técnica
Edição 00 - 08/05/015
Mangueira Lonada IBIRÁ

Mangueira Lonada IBIRÁ

Mangueira de PVC/NBR

Descrição dos produtos Mangueira Lonada IBIRÁ é fabricada em PVC (Policloreto de vinila) aditivada com Borracha Nitrílica (NBR), coberta em trança de fios de algodão.

Campos de Aplicação Mangueira Lonada IBIRÁ é indicada para diversas utilidades na linha automotiva.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO - Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho +5°C a +60°C



Manguadeira Lonada

Aparência	Mangueira preta trançada em fios de algodão.
Embalagem	Rolos de 25m ou 50m
Condições de Armazenamento / validade	60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Ø Interno (mm)	Ø Externo (mm)
3,30 ± 0,40	7,50 ± 0,40
4,00 ± 0,40	10,00 ± 0,40
5,00 ± 0,40	9,50 ± 0,40
6,00 ± 0,40	10,00 ± 0,40
7,00 ± 0,40	12,00 ± 0,40
8,00 ± 0,40	13,00 ± 0,40
9,00 ± 0,40	15,00 ± 0,40
10,00 ± 0,40	16,00 ± 0,40
12,00 ± 0,40	17,00 ± 0,40

2

