

Ficha Técnica

Edição 00 - 08/05/015

PT 275 atóxica uso hospitalar IBIRÁ

PT 275 atóxica uso hospitalar IBIRÁ

Mangueira de PVC

Descrição dos produtos **PT 275 atóxica uso hospitalar IBIRÁ** é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila) atóxico, reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila) atóxico.

Campos de Aplicação **PT 275 atóxica uso hospitalar IBIRÁ** é indicada para uso hospitalar em: respiradores, aparelhos de anestesia e equipamentos odontológicos.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO - Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	275 psi
Pressão de Ruptura	Mínimo 825 psi
Temperatura de Trabalho	+5°C a +55°C



PT 275 atóxica uso hospitalar

Aparência Mangueira Trançada nas cores amarela, azul, branca leitosa, cristal e verde .

Embalagem Rolos de 50m e 100m

Condições de Armazenamento / validade 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/16"	4,80 ± 0,40	2,40 ± 0,40	9,60 ± 1,20

**Também fabricada conforme abaixo com Ø Externo de 11,00mm*

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/16"	5,00 ± 0,40	3,00 ± 0,40	11,00 ± 1,20

