

# PT 350 óleo/graxa

Ficha Técnica  
Edição 00 - 08/05/015  
PT 350 óleo/graxa IBIRÁ

## PT 350 óleo/graxa IBIRÁ Mangueira de PVC

---

**Descrição dos produtos** PT 350 óleo/graxa IBIRÁ é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).

---

**Campos de Aplicação** PT 350 óleo/graxa IBIRÁ é indicado para condução de óleo e graxa.

---

### Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO - Conforme Normas Internas (ETPs)

### Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	350 psi
Pressão de Ruptura	Mínimo 1050 psi
Temperatura de Trabalho	+5°C a +55°C



# PT 350 óleo / graxa

**Aparência** Mangueira Trançada na cor preta.

**Embalagem** Rolos de 50m e 100m

**Condições de Armazenamento / validade** 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

## Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/4"	6,40 ± 0,40	3,00 ± 0,40	12,40 ± 1,20
5/16"	7,90 ± 0,40	3,20 ± 0,40	14,30 ± 1,20
3/8"	9,50 ± 0,40	3,30 ± 0,40	16,10 ± 1,20
1/2"	12,70 ± 0,40	3,30 ± 0,40	19,30 ± 1,20
5/8"	15,90 ± 0,40	3,50 ± 0,40	22,90 ± 1,20
3/4"	19,00 ± 0,40	4,20 ± 0,40	27,40 ± 1,20
7/8"	22,20 ± 0,40	4,30 ± 0,40	30,80 ± 1,20
1"	25,40 ± 0,40	4,50 ± 0,40	34,40 ± 1,20

2



PT 350 óleo/graxa IBIRÁ