

Ficha Técnica
Edição 00 - 08/05/015
Entrada máquina de lavar IBIRÁ

Entrada máquina de lavar IBIRÁ Mangueira de PVC

Descrição dos produtos **Entrada máquina de lavar IBIRÁ** é composta por um Tubo interno em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de vinila).

Campos de Aplicação **Entrada máquina de lavar IBIRÁ** é indicada para uso doméstico na entrada de água em máquinas de lavar roupas e lavadoras de pratos.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO - Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho	100 psi
Temperatura de Trabalho	+5°C a +55°C



Entrada máquina de lavar

Aparência	Mangueira trançada nas cores: cristal ou cinza.
Embalagem	Peças com: 1,20m, 1,40m, 1,80m, 2,00m, 3,00m e 5,00m
Condições de Armazenamento / validade	60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.
Dimensionais	

Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20

