

Ficha Técnica
Edição 00 – 16/09/014
Saída máquina de lavar IBIRÁ

Saída máquina de lavar IBIRÁ Mangueira de PVC

Descrição dos produtos Saída máquina de lavar IBIRÁ é fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido.

Campos de Aplicação Saída máquina de lavar IBIRÁ é indicado para uso doméstico na drenagem de máquinas de lavar roupas.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO – Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Temperatura de Trabalho (°C)
1"	20,00	20	5°C a 55°C



Saída máquina de lavar

Aparência	Mangueira espiralada na cor cinza.
Embalagem	Comprimentos: nos modelos comum, mundial e plus com 1,20m - 2,00m - 3,00m - 5,00m ou em rolos de 25m e 50m.
Condições de Armazenamento / validade	60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)	Ø Rígido (mm)
1"	25,40 ± 0,40	2,50 ± 0,40	30,40 ± 1,20	2,00 ± 0,40

2

MODELOS:



COMUM



MUNDIAL



PLUS

