

Ficha Técnica
Edição 00 - 08/05/015
ISB - Sucção bege IBIRÁ

ISB - Sucção bege IBIRÁ

Mangueira de PVC

Descrição dos produtos ISB - Sucção bege IBIRÁ é fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila).

1

Campos de Aplicação ISB - Sucção bege IBIRÁ é indicado para banheiras, hidromassagem e ofurô.

Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO - Conforme Normas Internas (ETPs)

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Pressão de Trabalho (psi)	Pressão de Ruptura (psi)	Temperatura de Trabalho (°C)
1"	80,00	29	90	Mínimo: 270	5°C a 55°C



ISB - sucção bege

Aparência Mangueira espiralada bege.

Embalagem Rolos de 25m e 50m

Condições de Armazenamento / validade 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)	Ø Rígido (mm)
1"	27,70 ± 0,40	2,40 ± 0,40	32,50 ± 1,20	2,00 ± 0,40

2



ISB - Sucção bege IBIRÁ